

# 河源市生态环境局

河环连建〔2024〕19号

## 关于河源市诚就科技有限公司年产600万个环氧树脂制品、200万个公仔玩具建设项目环境影响报告表的批复

河源市诚就科技有限公司：

你公司报来由深圳市夜星环境技术有限公司编制的《河源市诚就科技有限公司年产600万个环氧树脂制品、200万个公仔玩具建设项目环境影响报告表》等材料收悉。依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规的规定。经研究，批复如下：

一、你单位应当对《报告表》的内容和结论负责。

二、河源市诚就科技有限公司年产600万个环氧树脂制品、200万个公仔玩具建设项目位于河源市连平县忠信镇水滢村（苗圃场）地段连平万洋众创一期（B5）栋，占地面积1019.03平方米，建筑面积4660.33平方米。项目设计年产600万个环氧树脂制品、200万个公仔玩具、3万个模具（模具自用，不外售），总投资150万元。

根据报告表的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保各类污染物稳定达标排放且符合总量控制要求的前提下，从生态环境保护角度认为可行。项目应按照报告表中性质、规模、地点进行建设，运营过程中不得改变生产工艺，并做好各项污染防治措施。

三、该项目的污染物排放执行下列排放标准：

（一）项目运营期生活污水排放执行广东省《水污染物



排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准及连平县三角镇污水处理厂进水水质要求两者中的较严值。

(二)项目运营期手工彩绘废气、喷漆、烘干废气、移印废气中非甲烷总烃有组织排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616-2022)表1大气污染物排放限值和广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值较严者,打磨废气、喷漆废气颗粒物有组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准;搅拌、成型废气中非甲烷总烃有组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值,苯乙烯有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015,含2024年修改单)表5大气污染物特别排放限值;PVC塑料注塑成型废气非甲烷总烃有组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值,臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值。

厂界颗粒物无组织排放执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值,苯乙烯、臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准。

厂区内NMHC无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值。

(三)项目运营期北侧厂界噪声排放执行《工业企业厂



界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准,其余厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

(四)一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18597-2020);危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求,以及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020修订)中的有关规定。

四、按报告表的要求落实各项环保措施,并做好以下各项污染防治措施和环保要求,主要包括:

(一)严格落实水污染防治措施。项目应严格执行“雨污分流”制度,雨水排入市政雨水管道;生活污水经预处理达标后排至市政污水管网,进入连平县三角镇污水处理厂处理达标后排放。冷却水循环使用,不外排;清洗废水经7层过滤池处理后回用于生产,不外排。

(二)严格落实大气污染防治措施。项目运营期产生的各类废气应采取有效的收集和措施。手工彩绘废气、喷漆、烘干废气、移印废气、打磨废气经密闭负压收集通过“水喷淋+二级活性炭吸附装置”处理达标后由不低于30米高排气筒排放;搅拌、成型废气经密闭负压收集通过“二级活性炭吸附装置”处理达标后由不低于24米高排气筒排放;注塑成型废气经密闭负压收集通过“二级活性炭吸附装置”处理达标后由不低于24米高排气筒排放。

(三)严格落实噪声污染防治措施。项目运营期应优先选用低噪声设备,合理布局车间生产设备,并采取减振、隔声、消声、吸声等有效降噪措施,加强设备的维护与管理,确保厂界噪声达标排放。



(四) 严格落实固体废物分类处理处置要求。按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置固体废物，防止造成二次污染。废原料桶、废漆渣和打磨渣、废抹布、水帘柜废水和喷淋废水、废清洗渣、废活性炭等危险废物应送有资质的单位处理处置；一般工业固体废物按照有关规定处理处置；生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运处理。

(五) 加强环境风险防范工作。制定环境风险事故防范和应急预案，建立健全事故应急体系，落实有效的环境风险防范措施。制订严格的规章制度，加强污染防治设施的管理和维护，减少污染物排放，防范非正常工况下废水、废气排放造成水、大气环境污染事故。

五、项目须符合法律、行政法规的规定及要求，涉及其它须许可的事项，在取得许可后，方可开工建设。

六、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

七、项目废水主要污染物排放总量纳入连平县三角镇污水处理厂统一调配，不另行分配；废气主要污染物排放总量控制指标为：VOCs 0.2954 吨/年（其中有组织 0.1697 吨/年、无组织 0.1257 吨/年）。

项目建设竣工后，建设单位应按有关规定自主开展竣工环境保护验收工作，验收合格后方可正式投入使用，验收报告及验收意见应报我局备案，纳入日常监管。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动的，应重新报批环境影响评价文件。

河源市生态环境局  
2024年11月28日

